

# ヒューズホルダー FUSE HOLDERS

安全規格認可番号一覧表 Ratings and Safety standard approval No.

品番 MODEL No.	UL E89872	CSA LR59229	VDE	電気用品取締法適合品
MF524	10A 250V AC	10A 250V AC	—	—
MF524M	10A 250V AC	10A 250V AC	—	—
MF525	10A 250V AC	10A 250V AC	—	—
MF525M	10A 250V AC	10A 250V AC	—	—
MF526	10A 250V AC	10A 250V AC	—	適合品
MF527	10A 250V AC	10A 250V AC	40004693 10A 250V AC	適合品
MF528	10A 250V AC	10A 250V AC	40004386 10A 250V AC	適合品
MF528H	10A 250V AC	10A 250V AC	40004386 10A 250V AC	—
MF530	15A 250V AC FASTON 16A 250V AC SOLDER	16A 250V AC	—	適合品
MF530H	15A 250V AC FASTON 16A 250V AC SOLDER	16A 250V AC	—	—
MF500	10A 250V AC	10A 250V AC	40004612 10A 250V AC	適合品
MF500H	10A 250V AC	10A 250V AC	40004612 10A 250V AC	—
MF522	10A 250V AC	10A 250V AC	—	—
MF560	16A 250V AC	16A 250V AC	—	適合品
MF560A	16A 250V AC	16A 250V AC	—	適合品
MF561	10A 250V AC	10A 250V AC	—	適合品
MF561A	10A 250V AC	10A 250V AC	—	適合品
MF564	E145569 15A 250V AC	LR94628 15A 250V AC	—	適合品

## 製品仕様 Specification

項目	仕様
定格	個別規程による
接触抵抗	DC 1Aにて10mΩ以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間(端子間)
適合ヒューズ	個別規程による

Items	Specification
Rating	Shall be in accordance with individual specifications.
Contact resistance	10mΩ MAX at 1A DC
Insulation resistance	100MΩ MIN at 500V DC
Withstand voltage	1,500V AC for 1 minute
Matching Fuse	Shall be in accordance with individual specifications.