T75　中継端子台［セルフアップ式］

JDS



【生産中止】

■ご注文に際して

Ｔ７５ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板（白）有
　Ｐ … 銘板（白）印字有
　Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金



注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		80A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		22mm ^{2} 以下
端子ねじ		M6

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
02	75	60
03	90	75
05	135	120
10	240	225
20	435	420